

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE

ŠIROKÝ SORTIMENT VYSOCE KVALITNÍCH FILTRŮ PRO NASAZENÍ V RŮZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, PLASMA/LASEROVÉ ŘEZÁNÍ, PÍSKOVÁNÍ, METAL/ALUMINIUM, DŘEVO, CHEMIE, CEMENT, TEXTIL, POTRAVINÁŘSTVÍ & NÁPOJE, OSTATNÍ ...

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ



KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ SE VYUŽÍVÁ V TĚCH APLIKACÍCH, KDY KLIENT POŽADUJE DODAT FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ NA KLÍČ A ZÁROVEŇ DODÁVAT TĚŽ SERVISNÍ PRÁCE.

Oblasti nasazení nelze přesně specifikovat – tyto řešení lze využívat jak pro filtraci atmosférického prachu, plyných škodlivin nebo jejich kombinací.

Jedná se o koncept klasické odsávané lakovací stěny doplněný o vícestupňovou filtraci a současně přívodní jednotku vzduchu. Lakovací stěna je modulové konstrukce a dodává se v pracovních délkách od 1000 mm při pracovní výšce 1000 nebo 2000 mm.

Pro menší provozy nabízíme také lakovací stoly s rozměry začínajícími na 1200x2000x1200 (ŠxVxH). U těchto jednotek není součástí přívodní jednotka vzduchu. Výhodou těchto jednotek však je možnost objednání bez montáže. Lze si je tedy instalovat svépomocí a šetřit náklady.

Všechny typy jednotek jsou vybaveny 2-stupňovou filtrací s možností instalace uhlíkových filtrů pro záchyt plyných škodlivin.

První stupeň filtrace slouží k záchytu převážně většiny přestříku. Tento filtr se mění nejčastěji. Jedná se o skládaný papírový filtr.

Druhý stupeň filtrace – G3, zachytává zbylé částice, které projdou přes papírový filtr.

Třetí stupeň se skládá z filtru na jemný prach (třída filtrace F7) a uhlíkových patron. Uhlíková filtrace slouží k odloučení zápachu a škodlivých látek z barev s organickými rozpouštědly. Pro barvy na vodní bázi není uhlíková filtrace nutná.

PRŮMYSLOVÉ FILTRAČNÍ PATRONY



PRŮMYSLOVÉ FILTRAČNÍ PATRONY

Průmyslové filtrační patrony se používají jako filtrační vložka do průmyslových odsavačů, tedy tam kde je velký podíl prachu v odsávané vzdušnině.

Všeobecně se dá říci, že použití průmyslových filtračních patron je vhodné tam, kde podíl prachových částic překračuje 3mg/m³.

OBLASTI NASAZENÍ:

- Všude tam kde podíl prachových částic překračuje 3mg/m³.

- **Různé možnosti provedení:**

- Kartušová patrony
- Filtrační hadice
- Filtrační pytel
- Filtrační panel
- Atypické provedení dle dispozic klienta

- **Různé materiálové provedení:**



- Celulóza
- Celulóza / polyester
- 100% polyester
- PTFE membrána
- Antistatické provedení
- Atypické provedení dle dispozic klienta

REFERENCE:

- Různá provedení filtračních patron a panelů pro širokou škálu filtračních zařízení
- Filtrace po nanášení práškové barvy
- Filtrace výroby netkaných textilií

TROX KS Filter s.r.o.

Evropská 710
261 01 Příbram II
Tel.: (+420) 318 541 111
Loc: 49.696011, 14.028102

Objednávka / Poptávka

- > [Objednávka](#)
- > [Váš kontaktní partner](#)
- > [Poptávka](#)

Kontakty

Recepce
Tel.: +420 318 541 111
Fax.: +420 318 541 112

Nabídkové oddělení
Tel.: +420 318 541 102 (123, 177)
Fax.: +420 318 541 112

Prodejní oddělení
Tel.: +420 318 541 121 (116, 174, 707)
Fax.: +420 318 541 112

[Kontakty](#)

TROX NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
