



## KS FP V4

### KOMPAKTNÍ FILTRY

Kompaktní filtrační články představují moderní a efektivní řešení pro odloučení jemného prachu. Sklovláknité médium (spec. filtrační papír) je vyskládáno do složenců ve tvaru „V“ a vsazeno do plastového rámu. Vynikající poměr výkon / cena výrobku.

### Rozměry

592 (š) × 592 (v) × 292 (h) mm 287 (š) × 592 (v) × 292 (h) mm 490 (š) × 592 (v) × 292 (h) mm

### TECHNICKÉ ÚDAJE

KS FP V4 M6-F9				
TECHNICKÁ DATA	MĚRNÁ JEDNOTKA	KS FP		
Účinnost dle ISO 16890	-	ISO ePM10 75%	ISO ePM10 55%	ISO ePM10 80%
Třída filtrace dle EN 779:2012	-	M6	F7	F9
Jmenovitý průtok vzduchu na filtrační článek o rozměru 592x592x292 mm	m <sup>3</sup> /h	3400	3400	3400
Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení	Pa	75	95	110
Doporučená koncová tlaková ztráta dle ISO 16890	Pa	300	300	300
Maximální teplotní odolnost	°C	NT < 75; HT < 120		
NT: standartní teplota; HT speciální provedení pro vyšší teplotu (nedodává se v provedení KS FP M6)				

Ve všech klimatizačních a větracích zařízeních jako koncové filtry nebo jako předfiltry pro mikročástice.

Spálením bez emise škodlivých látek, skládkováním.

TROX KS Filter s.r.o.

---

Evropská 710  
261 01 Příbram II  
Tel.: (+420) 318 541 111  
Loc: 49.696011, 14.028102

Objednávka / Poptávka

---

- › Objednávka

---

- › Váš kontaktní partner

---

- › Poptávka

---

Kontakty

---

Recepce  
Tel.: +420 318 541 111  
Fax.: +420 318 541 112

Nabídkové oddělení  
Tel.: +420 318 541 102 (123, 177)  
Fax.: +420 318 541 112

Prodejní oddělení  
Tel.: +420 318 541 121 (116, 174, 707)  
Fax.: +420 318 541 112

[Kontakty](#)

[TROX NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH](#)

---