RÁMEČKOVÉ FILTRY KS Z-LINE (KS W)

NOVÉ ZNAČENÍ RÁMEČKOVÝCH FILTRŮ

Původní značení TROX KS	třída filtrace dle EN779	Nové značení TROX KS	účinnost ISO16890
KS W	G4	ZLW	COARSE 60%
KS W	M5	ZLW	COARSE 90%
KS W	F7	ZLW	ePM10 50%



CBS – karton se sponkami
CBG – karton bez sponek
CBC - plotr
PLA – Plastový rámeček v provedení 25mm, 48mm, 96mm
GAL – Pozinkovaný rámeček
STA – Nerezový rámeček
ALU – Hliníkový rámeček

Příklady značení různých typů rámečků:

ZLW-COARSE-60%-GAL/592x592x96
Pozinkovaný rámeček

ZLW-COARSE-90%-CBC/330x450x48
Provedení plotr

ZLW-COARSE-60%-CBS/287x592x48
Kartonový rámeček se sponkami

ZLW-COARSE-90%-ALU/460x330x60
Hliníkový rámeček

I. Typy těsnění
FN – ploché těsnění 20x6mm
T3 – ploché těsnění 17x12mm
T4 – ploché těsnění 17x3mm
VN – ploché těsnění Vitolen 9x4mm

II. Varianty umístění těsnění na rámečku filtru
Umístění těsnění vždy značí třetí písmeno v kódu, první dvě písmena v kódu jsou typ těsnění.
Variant pro umístění těsnění je celkem šest.

(Typ těsnění) **U** – těsnění na vstupní straně filtru
(Typ těsnění) **D** – těsnění na výstupní straně filtru
(Typ těsnění) **B** – těsnění na dvou bočních stranách rámečku
(Typ těsnění) **A** – těsnění na všech bočních stranách rámečku
(Typ těsnění) **L** – těsnění na levé boční straně rámečku
(Typ těsnění) **R** – těsnění na pravé boční straně rámečku

Příklad kódu pro těsnění
VND
Typ těsnění ploché Vitolen 9x4mm
Umístění těsnění na výstupní straně filtru

Příklady značení různých typů těsnění:

ZLW-COARSE-60%-PLA/592x592x48/FNU
Ploché těsnění na vstupní straně

ZLW-COARSE-90%-CBS/287x592x96/VFA
těsnění Vitoien na všech bočních stranách rámečku (po obvodu rámečku)

ZLW-COARSE-60%-GAL/300x300x48/T3B
těsnění T3 na dvou bočních stranách rámečku

Nové provedení produktového štítku (univerzální štítek):

Produktový štítek

Nové provedení balícího štítku (univerzální štítek):

Balící štítek