



KS AFVH

FILTRAČNÍ MÉDIA - PODLAHOVÉ FILTRY

Ochranný filtr pro zachyt kapek barvy při stříkání. Venturiho efekt v kombinaci se změnami směru vzduchu, v němž jsou obsaženy částičky barev umožňuje efektivní a vysoce účinnou ochranu. Všechny typy jsou sestaveny ze dvou skládaných kartonů. Otvory v přední stěně jsou umístěny asymetricky oproti otvorům ve stěně zadní. Při průchodu vzduchu filtrem dochází ke změně jeho proudění ve všech třech osách. V zadní stěně tvořené hlubšími záhyby tvaru V vznikají kapsy, ve kterých se zachycují oddělené kapalné částice.

Rozměry



desky o různých rozměrech (čtyři typová provedení) 0,68 m × 10 m 0,75 m × 10 m 0,90 m × 10 m 1 m × 10 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

KS AFVH - podlahový předfiltr		
TECHNICKÁ DATA	MĚRNÁ JEDNOTKA	KS AFVH - standart
Jímavost	kg/m ²	18
Učinnost při rychlosti 1 m/s	%	98
Počáteční tlaková ztráta při rychlosti 1 m/s na rozměr 592x592 mm	Pa	90
Doporučená koncová tlaková ztráta dle ISO 16890	Pa	130

Jsou nasazovány samostatně nebo jako předfiltr u vícestupňových filtračních systémů na odtazích v lakovnách.

Skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách.