



KS AFVH

FILTRAČNÍ MÉDIA - PODLAHOVÉ FILTRY

Ochranný filtr pro zachyt kapek barvy při stříkání. Venturiho efekt v kombinaci se změnami směru vzduchu, v němž jsou obsaženy částice barev umožňuje efektivní a vysoce účinnou ochranu. Všechny typy jsou sestaveny ze dvou skládaných kartonů. Otvory v přední stěně jsou umístěny asymetricky oproti otvorům ve stěně zadní. Při průchodu vzduchu filtrem dochází ke změně jeho proudění ve všech třech osách. V zadní stěně tvořené hlubšími záhyby tvaru V vznikají kapsy, ve kterých se zachycují oddělené kapalné částice.

Rozměry



desky o různých rozměrech (čtyři typová provedení) 0,68 m × 10 m 0,75 m × 10 m 0,90 m × 10 m 1 m × 10 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

| KS AFVH - podlahový předfiltr | | |
|---|-------------------|--------------------|
| TECHNICKÁ DATA | MĚRNÁ JEDNOTKA | KS AFVH - standart |
| Jímavost | kg/m ² | 18 |
| Učinnost při rychlosti 1 m/s | % | 98 |
| Počáteční tlaková ztráta při rychlosti 1 m/s na rozměr 592x592 mm | Pa | 90 |
| Doporučená koncová tlaková ztráta dle ISO 16890 | Pa | 130 |

Jsou nasazovány samostatně nebo jako předfiltr u vícestupňových filtračních systémů na odtazích v lakovnách.

Skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách.