



PRŮMYSLOVÉ STROPY

Přívodní tlakové stropy s laminarizátorem splňují nejvyšší hygienické i technické požadavky včetně filtrace(G3-U16) a distribuce pro přívod vzduchu do čistých prostor. Možnost dodání včetně základního podsvětlení stropu.

U tohoto typu přívodních stropů, je možné použít vyšší rychlost proudícího vzduchu a to až 0,60 m/s což dostatečně silnou clonu proudícího vzduchu i ve velkých halách a lakovnách, kde není třeba dbát komfortu obsluhy, ale je důležité dodržet špičkovou čistotu proudícího vzduchu.

Použití: Čisté prostory - lakovny, výzkumná pracoviště, farmacie, mikroelektrotechnika, jemná optika, plnicí stroje pro potravinářství a mnoho dalšího.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technická data dle EN 1822	Přívodní tlak. stropy s lamin. prouděním
Třída filtrace	G3-U16
Použité absolutní filtry	Ultrafiltry-N, Micro S, CR-AS, CR-AL, přítězový materiál ve třídách G3-M6
Možnosti dodávek	dle požadavků
Používané koncové výústě	Lze použít laminarizátor ze speciální jemné mikrotkaniny vytvářející laminární výtlačné proudění pod celým prostorem stropu a nebo lze použít děrovaný plech popřípadě pro nižší třídy čistoty speciální filtrační desky.