



## KS RS 120

### PŘÍSLUŠENSTVÍ K FILTRACI - UKLÁDACÍ RÁMY

Ukládací rámy KS-RS jsou vyrobeny z nerez nebo pozink. plechu. Součástí rámu jsou 4 sponky, které přitlačují filtrační článek k osazenému mikroporéznímu těsnění. Jednoduché a bezpečné osazení filtru se provede jeho vložením a přitlačení sponek na mikroporézní těsnění. Postranní montážní otvory umožňují sestavení rámu do filtračních stěn.

### Rozměry

- 610x610x120mm
- 508x610x120mm
- 305x610x120mm
- 305x305x120mm

## TECHNICKÉ ÚDAJE

PROVEDENÍ: pozinkovaný plech

Rámy se používají pro osazení dvojice filtrů, např. kombinace předfiltrů a koncových filtrů či filtrů s aktivním uhlím KS FP, KS PAK, KS AFP, KS W, KS Z, KS PL. Výborné řešení pro výrobce klimatizačních jednotek. Kombinace filtrů, např. FP+AFP, W+PAK, FP+FP, FP+PAK.

- nové uložení dvojice filtrů
- malá stavební hloubka
- snadné osazení do klimajednotek
- vhodně kombinovatelné do velkých filtračních stěn
- pro hloubky filtrů 25, 48, 96 mm